

SONDES DE TEMPÉRATURE

SONDE N6.T (IP68)

Sonde IP68 type NTC (10Kohm@25°C), gaine thermoplastique D:5mm x Lg:20mm, câble thermoplastique à 2 fils.



Référence	Plage	Lg câble
N6.T 1,5m.	-50 / +110°C	1,5 mètre

SONDE S6.P

Sonde type PTC, gaine PVC D:7mm x Lg:25mm, câble PVC à 2 fils.



Référence	Plage	Lg câble
S6.P 2m.	-10 / +90°C	2 mètres

SONDES S6.R

Sondes type PTC, gaine Inox D:6mm x Lg:30mm, câble PVC à 2 fils.



Références	Plage	Lg câble
S6.R 2m.	-10 / +90°C	2 mètres
S6.R 5m.	-10 / +90°C	5 mètres
S6.R 15m.	-10 / +90°C	15 mètres

SONDE S6.TPE (IP68)

Sonde IP68 type PTC, gaine thermoplastique D:5mm x Lg:20mm, câble thermoplastique à 2 fils.



Référence	Plage	Lg câble
S6.TPE 3m.	-50 / +110°C	3 mètres

SONDES S6.S

Sondes type PTC, gaine Inox D:6mm x Lg:30mm, câble silicone à 2 fils.



Références	Plage	Lg câble
S6.S 2m.	-40 / +140°C	2 mètres
S6.S 5m.	-40 / +140°C	5 mètres

SONDE RADIANT PTC-GLOBO

Sonde de température d'ambiance par rayonnement thermique. Type PTC sous boîtier mural avec têtes de raccordement.



Référence	Plage	Boîtier
PTC-GLOBO	-10 / +70°C	PVC

SONDE PTC300-V

Sonde type PTC300, gaine Inox D:6mm x Lg:100mm, câble vetrotex à 2 fils.



Référence	Plage	Lg câble
PTC300-V 2m.	-40 / +270°C	2 mètres

SONDES DE TEMPÉRATURE

SONDES RTD-S

Sondes type PT100, gaine Inox D:6mm x Lg:100mm, câble silicone à 3 fils.



Références	Plage	Lg câble
RTD-S 2m.	-30 / +130°C	2 mètres
RTD-S 5m.	-30 / +130°C	5 mètres

SONDE RTD-V

Sonde type PT100, gaine Inox D:6mm x Lg:100mm, câble vetrotex à 3 fils



Référence	Plage	Lg câble
RTD-V 2m.	-30 / +300°C	2 mètres

SONDES THERMOCOUPLE PETITE GAINE

Sondes thermocouple (TC) J ou K, gaine Inox D:4mm x Lg:30mm, câble vetrotex à 2 fils.



Références	Plage	Lg câble
TCJ-4 3m.	TCJ (0/+300°C)	3 mètres
TCK-4 3m.	TCK (0/+300°C)	3 mètres

SONDES THERMOCOUPLE GRANDE GAINE

Sondes thermocouple (TC) J ou K, gaine Inox D:6mm x Lg:100mm, câble vetrotex à 2 fils.



Références	TC / Plage	Lg câble
TCJ-6 2m.	TCJ (0/+300°C)	2 mètres
TCK-6 2m.	TCK (0/+300°C)	2 mètres

SONDE PTC À PIQUER PTC-PIC

Sonde à piquer type PTC, gaine Inox D:3mm x Lg:150mm, poignée Lg:120mm, câble silicone à 2 fils L:3000mm.



Référence	Plage	Lg câble
PTC-PIC 3m.	-50 / +90°C	3 mètres

SONDE PT100 À PIQUER RTD-PIC

Sonde à piquer type PT100, gaine Inox D:6mm x Lg:100mm, poignée inox Lg:100mm, câble silicone à 3 fils L:3000mm.



Référence	Plage	Lg câble
RTD-PIC 3m.	-50 / +180°C	3 mètres

DOIGT DE GANT POUR SONDE

En acier inoxydable 316. Diamètre intérieur 10mm. Diamètre extérieur 12mm. Longueur standard 50 ou 200mm. Raccord mâle 1/2Gaz (15x21mm) avec vis de serrage.



Références	Caractéristiques
TW10-2001	Doigt de gant 1/2G Lg:200mm en inox 316
TW10-0501	Doigt de gant 1/2G Lg:50mm en inox 316