

THERMOMÈTRES PORTABLES

THERMOMÈTRE À PIQUER RT600B

Thermomètre étanche avec sonde à piquer rigide. Plage -50/200°C. Résolution 0,1°C. Boutons Marche/Arrêt, HOLD (maintien de la mesure) & Reset. Alimentation par 1 pile A76. Dimensions 24x203mm. Sonde D:3,5 x L:125mm.



Réf.	Désignation
RT600B	Thermomètre avec pile et sonde
Constat	Constat de vérification 4 pts valable 2 ans

THERMOMÈTRE PORTABLE RT900

Sonde à piquer interchangeable. Plage -50/200°C. Résolution 0,1°C. Marche/Arrêt, maintien de la mesure, mémoires mini/maxi, alarmes haute et basse programmables. Alimentation par 1 pile LR3. Dimensions 65x97x20mm. Sonde avec prise jack : D:3,5 x Lg:125mm avec câble Lg:1500mm.



Réf.	Désignation
RT900	Thermomètre avec pile et sonde
Constat	Constat de vérification 4 pts valable 2 ans

THERMOMÈTRE PORTABLE RT341

Sonde à piquer rotative. Plage -50/300°C. Résolution 0,1°C. Marche/Arrêt, maintien de la mesure, mémoires mini/maxi, alarmes haute et basse programmables. Alimentation par 2 piles LR6. Dimensions 42x160x65mm. Sonde D:4mm x Lg:110mm.



Réf.	Désignation
RT341	Thermomètre avec pile et sonde
Constat	Constat de vérification 4 pts valable 2 ans

THERMOMÈTRE INFRAROUGE IR8890

Mesure immédiate et sans contact d'une surface ou d'une cible d'accès difficile, en mouvement ou dangereuse.

- Pointeur laser rouge
- LCD rétro éclairé
- Étendue de mesure : -40 à +320°C - Résolution : 0,1°C
- Précision : +/-2°C (entre -20 et +200°C)
- Rapport optique D/S : 8/1 - Émissivité : 0,95
- Livré avec : Pile 9V, Housse et dragonne



Réf.	Désignation
IR8890	Thermomètre avec housse, cordon et pile

THERMOMÈTRE PORTABLE

THERMOMÈTRE PORTABLE TT8852

- Thermomètre à deux entrées thermocouples sélectionnables en J ou K ou T
- Une sonde (T1) ou deux sondes (T1 et T2)
- Trois lignes d'affichages rétro éclairés (T1 & T2 ou T2 & T1 ou T1-T2 avec T1 & T2)
- Chronomètre, fonction HOLD, Mémoires MIN/MAX & sortie RS232 pour collecte de données sur PC (logiciel en option)
- Plage de mesure -200 à 1370C (TC K), -200 à 760°C (TC J) & -200 à 390°C (TC T)
- Résolution 0,1°C de -200 à 390°C (autrement 1°C)
- Précision : 0.1% rdg + 0,7°C



Réf.	Thermomètre
TT8852	Thermomètre avec mallette, pile et sonde souple Thermocouple K (-20/+80°C)

Réf.	Sondes Thermocouple K
LS103	Sonde air avec poignée (-196 / +700°C) - Câble 1,8 mètres (-40 / +140°C)
LS134	Sonde à piquer avec poignée (-196 / +600°C) - Câble 1,8 mètres (-40 / +140°C)
LS107	Sonde liquide avec poignée (-196 / +700°C) - Câble 1,8 mètres (-40 / +140°C)
80110	Sonde de contact à ressorts avec poignée (-196 / +900°C) - Câble 1,8 m. (-40/+140°C)
LS110	Sonde de contact à lamelle avec poignée (-196 / +600°C) - Câble 1,8 m. (-40/+140°C)
Velcro	Sonde Velcro pour tuyaux (-30 / +100°C) - Câble 1,8 mètres (-40 / +140°C)
TCK-4C	Sonde Fours avec gaine inox D:6xLg:30mm (0 / +300°C) - Câble 3 mètres (0 / +300°C)