

ACCESSOIRES & DOSAGE D'EAU

TRANSFORMATEURS POUR RÉGULATEURS



Références	Désignation
TF3-230/12	3VA - primaire : 230V & secondaire : 12V
TF3-230/24	3VA - primaire : 230V & secondaire : 24V
TF3-24/12	3VA - primaire : 24V & secondaire : 12V
TF6-230/12	6VA (pour 2 appareils) - primaire : 230V & secondaire : 12V



ALIMENTATION 230Vca - 12Vcc - 10WATTS

Alimentation régulée avec tension de sortie continu ajustable par potentiomètre. Entrée 230Vca 50/60Hz. Sortie 12Vcc - 0,8A - 10VA. Protection par deux fusibles (primaire et secondaire). Dimensions : 165xL100xH45mm. Fixations par 4 vis M4.

Réf.	Désignation
A230/12Vcc-10VA	Alim. 230Vca - Sortie 12Vcc - P : 10Watts Imax : 0,8A.



PROGRAMMATEUR POUR RÉGULATEURS PORTANT LE CODE QK

Permet de programmer simplement et rapidement tous les régulateurs équipés du connecteur QK (sans les alimentés). Une touche « copier » permet de charger les valeurs des paramètres dans la mémoire du programmeur et une autre « coller » permet de les transférer sur les régulateurs. Le programmeur est alimenté par un adaptateur secteur ou un porte piles.

Références	Désignation
QK	Programmeur pour régulateur portant le code QK
PS230/9V	Adaptateur secteur
BP	Porte piles pour 2xLR06 AA (non fournies)

ENSEMBLE DE DOSAGE D'EAU AUTOMATIQUE




Débitmètre d'eau à émission d'impulsions LFA075 :

Système de comptage à relais « reed » qui émet 40 impulsions par litre. Précision 2%. Débit mini 4 litre par minute. Débit nominal 40 lit./mn (2,4m³/hr). Débit maxi 80 lit./mn (4,8m³/hr). Température maxi. du liquide 90°C. DN de passage 3/4". Raccordement 1" GAS mâle. Dimensions L130xH75xD75mm. Câble 3 mètres à 2 fils. Filtres en entrée et en sortie.



Compteur pour dosage automatique TC49 :

Programmable en comptage ou décomptage. Réglable de 0,0 à 999,9 litres. Lancement du cycle automatique (relais fermé au travail) grâce à la touche U ou par bouton poussoir externe. Quand la consigne est atteinte le relais passe au repos (relais ouvert). Utilisation simple et lecture aisée grâce à 4 grands chiffres. Alimentation 24 ou 230Vca 50/60Hz au choix - 2 sorties par relais 8A / 250Vca (pour 1 ou 2 vitesses). Face avant : 48x48mm - Découpe : 45x45mm - Profondeur : 98mm. Raccordement sur bornier à vis. Electrovanne normalement fermée recommandée.



Références	Désignation
LFA075	Débitmètre d'eau 1" mâle
2 x RC-1"	2 raccords 1" mâle/femelle
TC49-HCRR	Compteur (alim. 230Vca)
TC49-YCRR	Compteur (alim. 24Vca)