

TRANSMETTEURS TÉLÉPHONIQUES

TRANSMETTEUR GSM POUR SURVEILLANCE DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES



- Fonctionne par le réseau GSM avec une simple carte prépayée.
- 3 (sur modèle T42PA) ou 4 (sur modèle T742) entrées d'alarmes indépendantes, utilisables pour la surveillance d'équipements tels que thermostats, défauts, coffrets personne enfermée, etc... pour jusqu'à 4 utilisateurs préenregistrés.
- Surveillance permanente de l'alimentation en 230V (sauf modèle T742). Dès le début de la défaillance, une alarme est transmise. Vous serez également averti du retour à la normale.
- 2 sorties relais dont la commutation s'effectue par appels téléphoniques ou par les entrées alarmes. Un des relais peut être activé par un appel "sans réponse" donc gratuit. Accessibilité par jusqu'à 4 utilisateurs préenregistrés.
- Enregistrements des 1000 derniers événements. Ainsi vous pourrez consulter l'historique avec date et heure de chaque événement, mise en service, hors service, défaillance du 230V, défaillance de la température, retour à la normale, etc...
- 1 à 4 numéros GSM recevront les SMS lorsqu'une anomalie est détectée. Chaque SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères, ce qui permet d'avertir les intéressés dans un langage clair. Un SMS sera transmis en début de panne ainsi qu'au retour à la normale.
- En complément ou non des SMS, un message vocal sera retransmis à 1, 2, 3 ou 4 numéros GSM ou fixe. Les intéressés seront donc appelés et dès le décrochage de la ligne ils entendront le message préenregistré correspondant à la situation détectée.
- Livré avec logiciel et cordon USB pour programmation du transmetteur.
- Entrées disponibles : 3 (sur mod. T42PA) ou 4 (sur mod. T42) NO ou NF
- Sorties disponibles : 2 relais NO indépendants 15A 24Vca/cc
- Alimentation 230Vca (modèle T742PA) et 9 à 24Vcc 500mA max. (sur modèle T742)

Réf.	Désignation
T742	Transmetteur GSM (9 à 24Vcc) + Logiciel Logbook
T742PA	Transmetteur GSM (230Vca) sous boîtier + Batterie et chargeur de secours + Logiciel Logbook
SSR	Relais statique 5 A pour sorties micro relais commutables par téléphone

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE



- Permet de transmettre une alarme d'un ou plusieurs appareils (si boucle de défaut NF présente) à 4 numéros de téléphone.
- Programmation simple et rapide
- Fonctionne par contact NF ou NO (sélectionnable)
- 4 numéros de téléphone programmables
- Code d'accès à 4 chiffres
- Alimentation 11 à 15Vcc - 50/60Hz
- Consommation de 25mA (en veille) à 150mA (en appel)
- Fixation murale
- Applications de transmission : Alarme de température (décongélation ou congélation), manque de tension groupe et commande, personne enfermée, ect...

Réf.	Désignation
T911 complet	Transmetteur T911 + Prise téléphonique gigogne C72GA + Alimentation T500S (230Vca/12Vcc - 0,5A)
UPS-650D	Onduleur de secours (Autonomie de 48 heures Mini à 280 heures Maxi)