

DOSAGE AUTOMATIQUE D'EAU

ENSEMBLE DE DOSAGE D'EAU AUTOMATIQUE



Débitmètre d'eau à émission d'impulsions LFA075 :

Système de comptage à relais « reed » qui émet **40 impulsions par litre**. Précision 2,5%. Débit mini 4 litre par minute. Débit nominal 40 lit./mn (2,4m³/hr). Débit maxi 80 lit./mn (4,8m³/hr). Température maxi. du liquide 90°C. DN de passage 3/4". Raccordement 1" GAS mâle. Dimensions L130xH75xD75mm. Câble 3 mètres à 2 fils. Filtres en entrée et en sortie. Livré avec 2 raccord 1"F et 3/4"M.





Coffret pour dosage d'eau en automatique :

Gamme de réglage de 0 à 9999 litres. Sélectionneur Auto / Manu / 0 pour permettre le réglage de la consigne ou de lancer le cycle de dosage automatique. Bouton de remise à zéro du comptage pour réinitialiser le comptage. Gestion de l'ouverture et de la fermeture de l'électrovanne de type normalement fermée. Affichage des litres comptés par 4 grands chiffres. Alimentation 230Vca 50/60Hz - Raccordement sur bornes de l'électrovanne normalement fermée (bobine 230Vca), du débitmètre LFA075 et de l'alimentation 230Vca. Dimensions du coffret 244 x 184 x Ep.100mm.



Références	Désignation
CEA075	Coffret de dosage complet avec programmeur, débitmètre et 2 raccords

COFFRETS & ARMOIRES SUR MESURE



NOUS CONSULTER